

slalom

acoustic & partition systems

Slalom s.r.l.

Via Rossi 69

20862 Arcore (MB)

Tel +39 0396180571

Fax +39 0396882097

e-mail info@slalom-it.com

<http://www.slalom-it.com>

SLALOM

Sistema di separazione modulare - SCHEDA TECNICA



NOME:

SLALOM

DESCRIZIONE:

Sistema di separazione modulare composto da pannelli in lamiera, PVC, materiali ECOfriendly e all'occorrenza fonoassorbenti. Inseribili all'interno di montanti mediante fughe.

APPLICAZIONI:

Autoportante, sistema Slalom - Inserire il pannello dall'alto verso il basso nella fuga del montante

DIMENSIONI:

Interasse 80,5 | 100,5 cm - Altezze 126 | 153 | 181 | 209 cm

Interasse 31,7 | 39,6 in - Altezze 49,6 | 60,2 | 71,3 | 82,3 in

SLALOM

Sistema di separazione modulare - SCHEDA TECNICA

COMPOSIZIONE:

ELEMENTO DI SUPPORTO COMPOSTO DA:

Base a disco diametro 25 cm x spessore 6 mm (in. 9,84 x in. 0,24) in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio goffrato, completa di feltrini a pavimento.

Cilindro fissaggio montante diametro 7,5 cm x H12 cm (3 in x H4,7 in) in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato.

Profilo tubolare estruso in lega di alluminio satinato ed anodizzato naturale/nero, diametro 3,2 cm x H 116,8 | 144,6 | 172,4 | 200,2 cm (1,3 in x H 46 | 56,9 | 67,9 | 78,8 in) con estremità filettate M6 predisposte per il fissaggio alla base ed all'elemento di finitura superiore.

Elemento di finitura superiore diametro esterno 3,5 cm x H 1,7 cm (1,4 in x H 0,7 in) in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato.

Distanziale inferiore in acciaio zincato, diametro 4,2 cm x H 3 mm (1,6 in x H 0,1 in)

PANNELLI:

Pannelli in lamiera microforata flessibili a 20°, fori diametro 2 mm (0,08 in), dimensioni 79 | 99 cm x H 55 | 27 cm x spessore 0,5 mm (31,1 | 39 in x H 21,7 | 10,6 in x spessore 0,02 in) verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato.

Pannelli in lamiera piena flessibili a 3°, dimensioni 79 | 99 cm x H55 | 27 cm x spessore 0,6 mm (31,1 | 39 in x H21,7 | 10,6 in x spessore 0,02 in) verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato.

Pannelli PVC autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni 79 | 99 cm x H55 | 27 cm x spessore 0,7 mm (31,1 | 39 in x H21,7 | 10,6 in x spessore 0,03 in), nelle finiture trasparente, bianco, grigio, opaline e fumé, con textures punti, righe, quadri, optical, mosaico e stampa digitale.

ECOfriendly

ECOtex autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni 79 | 99 cm x H55 | 27 cm x spessore 1,4 mm (31,1 | 39 in x H21,7 | 10,6 in x spessore 0,06 in), anima in fibre riciclate e riciclabili, rivestimento in ECOfabrics nelle finiture con inchiostro ecologico a base d'acqua tinta unita o texture

SLALOM

Sistema di separazione modulare - SCHEDA TECNICA

ELEMENTI DISTANZIALI:

Elemento distanziale ovale 2,8 cm x 4,5 cm (1,1 in x 1,8 in) stampato in ABS semi trasparente.

ALTRE INFORMAZIONI:

Base disponibile anche nella versione:

Partenza a muro dimensioni 25 cm x 16 x spessore 6 mm (9,8 in x 6,3 x spessore 0,24 in) in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini appoggio a pavimento.

Base a disco diametro 32 cm x spessore 6 mm (12,6 in x spessore 0,24 in) in acciaio verniciato con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini appoggio a pavimento

Test CATAS:

il prodotto soddisfa i seguenti requisiti:


Stabilità senza elementi agganciati secondo norme EN 1023-3/00 par. 6.1

Requisiti generali di sicurezza, secondo norme EN 1023-2/00 par. 3.



Slalom pannelli | panels | panneaux | Paneel | paneles

PVC basic | basic | basique | Basic | basico

flessibilità | flexibility | flexibilité
flexibilitat | flexibilidad 0° - 360° 

TR (trasparente
transparent
Transparent
transparente)


OP (opalino
opaline
Opalen
opalino)


FT (grigio fumè trasparente
smokey grey transparent
gris fumé transparent
Geräucherte grau transparent
gris ahumado transparente)

BI (bianco
white
blanc
weiß
blanco)

GR (grigio
grey
gris
Grau
gris)

PVC stampa serigrafica | screen print | sérigraphié | Siebdruck | serigrafía

flessibilità | flexibility | flexibilité
flexibilitat | flexibilidad 0° - 360° 



SR-TR



SQ-TR



MO-AZC




MO-BI



MO-BA



MO-VL



ST-NE



ST-RO



ST-VE




ST-BL



ST-AR

PVC stampa digitale | digital print | impression digitale | Digitaldruck | impresión digital


flessibilità | flexibility | flexibilité
flexibilitat | flexibilidad 0° - 360° 



S2




S3



S4



S5




S6



S7



S9



S10



S11



S12



S13




S14



MU



NA




LA



BA

metallo microforato | microperforated metal | métal perforé | perforierte Metall | metal perforado

flessibilità | flexibility | flexibilité
flexibilitat | flexibilidad 0° - 20° 



GG



TREVIRA CS



Apple green 463



Yellow 53



Light blue 386



Turquoise 366



Beige 532



White 999



Green tea 425



Carrot 66



Capri 379



Iceberg 377



Camel 533



Light grey 611T



Grass 464



Orange 120



Pastel blue 380



Queen blue 378



Tuscan brown 534



Pearl grey 643



Olive 426



Red 231



Steel blue 263



Sapphire 331



Tiger eye 119



Grey 629



Office green 443



Brick 572



Lavender 175



Office blue 332



Brown sugar 569



Quartz grey 636



Forest green 496



Bordeaux 236



Red wine 234



Dark blue 334



Taupe 607



Old silver 625



Peacock blue 411



Fuchsia 173



Purple 262



Midnight blue 333



Dark mud 571



Black 651